

# 新発売!

## 溶融式簡易ライン施工機

# OG-1

# 小さな助っ人、 天下無敵。

小規模ライン施工は、  
これからは自社で?



カートリッジ式  
ガスボンベ使用

ユーザーニーズに応える **3** 大特徴!

### 利便性

加熱源をプロパンガスから家庭用のカートリッジ式ガスボンベに変えました。どこでも手に入り、おまけに安全・経済的です。

### 軽量化

カートリッジ式ガスボンベに変えることにより本体重量は、わずか56 Kg。直進性にも優れており女性でも手軽に扱える抜群の操作性です。

### 作業性

後引きではなく前押しなので、安全性がさらに向上しました。また、上部サブタンクを設けたため、施工距離も1度にMAX 25mの標示が可能です。標示作業時には、2輪車にもなり吐出口接地がスムーズなため、簡単に施工できます。

# OG-1



メインタンク



サブタンク

## 仕 様

項 目	OG-1型
作業方法	手動前押し式（3支点構造）
区画線種類	溶融式ライン（JIS規格品）
区画線幅	150mm
区画線厚	1.5mm（1.0mm～2.0mm）
一回の塗布長	max 25m
溶融方式	カートリッジ式ボタンガスボンベ
溶融時間	夏:約30分,冬:約45分 / ライン材20Kg当り
適正温度	180℃～200℃
本体寸法（重量）	L=780mm W=400mm H=910mm（38Kg）
サブタンク寸法（重量）	L=540mm W=310mm H=480mm（18Kg）
本体重量	56kg

## 付 属 品

OGライン作図糸（1）・チタンパウダー（1）・ローラー刷毛（1）  
 カットチゼル（1）・石トウ（1）・木柄金へら（1）  
 SUSトレイ（1）・カートリッジ式ガスボンベ（4）  
 ハンドトーチバーナー（1）・ツールケース（1）

## 消 耗 材 料（約100m分）

ライン塗料（白）……60kg ・ プライマー……4kg  
 ガラスビーズ……3kg  
 ※カートリッジ式ガスボンベは4本必要です。

データが表わずに  
 コンパクトボディに  
 秘めた高性能！

## instビデオ付！

ビデオをご覧いただくだけで操作ができるため、納入時のinstラクションは不要です。

## 注 意 事 項

- 1.加熱中のメインタンク及びサブタンクに触れる場合は必ず保護手袋をしてください。
- 2.水には絶対濡らさないでください。
- 3.使用済みのガスボンベは、ガス抜き器で穴を開けた上で処理してください。

株式会社 吉田機工岡山

〒700-0975

岡山市今4丁目15番25号

TEL 086-243-7221(代)

FAX 086-243-8654